KONICA MINOLTA

bizhub C4751i

Multifonction A4 couleur



bizhub i-SERIES IS SMARTER WORKING

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BÉNÉFICES CLIENT

Interface utilisateur intuitive
Utilisez votre bizhub tel un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur personnalisable

Connectivité mobile
Imprimez quand vous voulez où que vous soyez grâce aux technologies innovantes de Konica Minolta

Sécurité
Profitez d'une intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, écrasement du disque dur et authen-tification avancée des utilisateurs

Un écosystème d'application
Bénéficiez d'une efficacité accrue grâce au portefeuille d'applications de Konica Minolta

Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance.

Eco-Responsabilité
Réduisez vos coûts en optimisantvotre impact environnemental. Faîtes de Konica Minolta votre partenaire éco-responsable !

OPTIONS

1 CARACTERISTIQUES AMELIOREES

- **Reconnaissance de texte OCR** LK-105v4
- **Polices Codes-barres** LK-106
- **Polices Unicode** LK-107
- **Polices OCR A et B** LK-108
- **Pack Conversion de documents** LK-110v2
- **Client ThinPrint®** LK-111
- **Serverless pull printing** LK-114
- **Activation Puce TPM** LK-115v2
- **Antivirus BitDefender®** LK-116
- **Activation FOIP** LK-117



2 CONNECTIVITÉ

- **Wireless LAN WiFi** UK-221
- **Kit USB I/F** EK-P08
- OU
- **Kit USB I/F + Bluetooth** EK-P09
- **Câble d'interface pour modem CSRC** EK-P11
- **Authentification biométrique** AU-102
- OU
- **Lecteur de cartes**
- **Kit de montage** MK-P08

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Option ne peut être installée qu'avec l'option située au dessus d'elle.

3 AUTRES

- **Remplacement SSD** EM-908
- **Kit détection double départ** UK-P19
- **Clavier 10 touches** KP-102
- **Support clavier** KH-P02
- **Filtre à air** CU-204
- **Kit** de montage MK-P09

4 MODULE ENTRÉE

- **Magasin papier** PF-P27 x3
- **Suppport à roulettes** DK-P06x
- **Bac grande capacité** PC-419
- **Bac papier factice** PF-P22
- **Meuble support** DK-P04x

5 MODULE SORTIE

- **Module d'agrafage externe** FS-P04

OPTIONS DE FINITION

Recto/ Verso

Agrafage en coin (externe)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR PDF consultable et PPTX	
LK-106 Polices Codes-barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicodes	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Pack conversion de documents	Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Impression des données compressées pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur.
LK-115v2 Activation Puce TPM	Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrage
LK-116 Antivirus BitDefender®	L'antivirus Bitdefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique
LK-117 Activation FOIP	Fax over IP networks (T.38)

CONNECTIVITÉ

UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
EK-P08 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-P09 Kit USB I/F + Bluetooth	Connexion clavier USB, Bluetooth
EK-P11 Câble d'interface pour modem CSRC	Modem GPRS pour connexion CSRC
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-P08 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte

AUTRES

UK-P19 Kit de détection de double départ	Détecteur de feuilles pour réduire les erreurs et les bourrages papier
KP-102 Clavier 10 touches	A utiliser à la place de l'écran tactile
KH-P02 Support clavier	Permet de connecter le clavier USB
CU-204 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
MK-P09 Kit de montage	Kit d'installation pour le filtre à air
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD to increase storage space

MODULE D'ENTRÉE

PF-P27 Bac d'alimentation papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PC-419 Bac grande capacité	2,000 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Bac papier factice	Permet de régler la hauteur, sans entrée de papier
DK-P04x Meuble Support	Fournit un espace de stockage
DK-P06x Châssis mobile	Nécessaire pour la configuration avec 3x PF-P27

MODULES DE FINITION

FS-P04 Agrafage externe	Module d'agrafage jusqu'à 20 feuilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse impression A4	Jusqu'à 47/47 ppm (mono/couleur)
Vitesse impression recto/verso A4	Jusqu'à 47/47 ppm (mono/couleur)
Temps sortie 1ère copie A4	4.3/4.7 sec. (mono/couleur)
Temps de préchauffage	Approx. 15 sec.(mono/couleur)[1]
Technologie d'image	Laser
Technologie Toner	Toner polymérisé Simitri® V
Taille/résolution de l'écran	10.1'' / 1024 x 600
Mémoire système	6,144 MB (standard/max)
Disque dur système	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (option)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S);
Chargeur automatique de documents	Up to 100 feuilles; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF
Détection double alimentation ADF	Option
Format papier imprimable	A6-A4; formats papier personnalisés
Grammage papier imprimable	60-210 g/m²
Capacité papier	600 feuilles / 3,100 feuilles (standard/max)
Magasin papier (standard)	1x 500; A6-A4; formats personnalisés; 60-210 g/m²
Magasin papier (option)	1x 500 feuilles; A4; 60-90 g/m² (up to 3x); 1x 2,000 feuilles; A4; 60-90 g/m²
Bypass manuel	100 feuilles; A6-A4; formats personnalisés; 60-210 g/m²
Modes de finitions (option)	Grouper ; Trier ; Agrafer (hors ligne)
Recto/verso automatique	A4; 60-210 g/m²
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles
Volume page (mensuel)	Rec. 6,500 pages; Max.[2] 120,000 pages
Durée de vie toner	Noir jusqu'à 13 000 pages CMY jusqu'à 9,000 pages
Durée de vie unité image	Noir jusqu'à 166,000 pages (imaging unit) CMY jusqu'à 52,000 pages (imaging unit)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 1,45 kW
Dimenssion (L x P x H)	420 x 535 x 572 mm (sans options)
Poids	Approx. 40.5 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1800 (équivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Langue page description	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64) ; Windows 11 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Windows Server 2022 ; macOS 10.14 ou version ultérieure ; Unix ; Linux ;
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 émulation PostScript 3 Latin ; polices de codes-barres (en option) ; polices OCR A et B (en option) ; polices Unicode (en option)
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option: WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse scan	Jusqu'à 57/57 ipm en recto (mono/couleur) Jusqu'à 114/114 ipm en recto verso (mono/couleur)
Résolution scan	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formats fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF crypté ; XPS ; XPS compact ; PPTX ; PDF/A 1a et 1b facultatif : PDF consultable ; DOCX/PPTX/XLSX consultable
Destinations des scans	2100 (personnel + groupe) support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Résolution copie	600 x 600 dpi
Gradation	256 gradations
Multicopie	1-9,999
Format original	Max. A4
Agrandissement	25-400 % par paliers de 0,1 % ; zoom automatique

FAX SPECIFCIATION

Standard	Super G3
Transmission	Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	2 100 (personnel + groupe)

CARACTÉRISTIQUES BOÎTE UTILISATEUR

Documents stockables	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateurs	Public, Personnel (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification)
Types de boîtes systèmes	Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Sécurité	Critères communs ISO15408 (en cours d'évaluation) ; Filtrage IP et blocage des ports ; Communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3 ; Prise en charge IPsec ; Prise en charge IEEE 802.1x ; Authentification utilisateur ; Journal d'authentification ; Impression sécurisée ; Kerberos ; Écrasement du disque dur ; Chiffrement des données du disque dur (AES 256) ; Fax confidentiel ; Chiffrement des données utilisateur imprimées en option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Authentification	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs ; prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb) ; définition des accès aux fonctions utilisateur ; authentification par appareil mobile (Android) en option : authentification biométrique (scanner veineux) ; authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité) ; authentification par appareil mobile (iOS)
Software	Administrateur de données ; Connexion Web ; Utilitaire de sauvegarde sur disque dur ; Utilitaire de gestion des pilotes ; Utilitaire de gestion des journaux ; Utilitaire de gestion des polices ; Gestionnaire de téléchargement

[1] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de la configuration.

[2] Si le volume maximal est atteint au cours d'une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises. Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 6% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.